

Aufbrennsperre

Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Grundiermittel für Putze zur Reduzierung des Saugverhaltens



Eigenschaften:

- Farbton: gelb pigmentiert
- für innen und außen
- feinteilig
- gebrauchsfertig
- saugfähigkeitsregulierend
- vermindert Schwindrissbildung und verbessert die Putzhaftung
- wasserabweisend, jedoch nicht absperrend
- wasserdampfdurchlässig
- wasserverdünbar, alkalibeständig, verarbeitungsfreundlich und schnell trocknend
- Dichte: Ca. 0,9-1,1 g/ml.
- Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: Acrylat-Copolymer-Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/h, Typ Wb: 30 g/l (2010).
- Das Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.
- GISBAU-Produktcode für Farben und Lacke: BSW20.

Verwendung:

- Vielseitig einsetzbares Spezialgrundiermittel, um das Saugvermögen stark oder unterschiedlich saugender Untergründe herabzusetzen. Schützt somit den darauf aufgetragenen Putz vor „Verdursten bzw. Aufbrennen“.
- Geeignet für gips-, kalk- und/oder zementgebundene Unter- und Oberputze auf Kalksandstein, Poren-/Gasbeton, Ziegel-/Mischmauerwerk, sonstigen stark/unterschiedlich saugenden Untergründen etc. Nicht mit anderen Materialien vermischen, da sich dadurch die Produkteigenschaften stark ändern können!

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreydende Oberflächen gründlich abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Glasflächen, Holz, Metalle, Natursteine und Bodenbeläge abdecken bzw. wasserfest abkleben.

Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Probeanstrich empfohlen.

Verarbeitungstechniken: Gleichmäßig in einem Zug volldeckend im Kreuzgang streichen, rollen (Lammfellrolle), bürsten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn

Trocknung:

Bei +20 °C und 65 % r. F. und in Abhängigkeit von der Objekttemperatur, Saugfähigkeit des Untergrundes bzw.

Schichtstärke:

überarbeitbar: nach ca. 8-12 Stunden (mit Folgearbeiten solange warten, bis die Aufbrennsperre nicht mehr klebt und durchgetrocknet ist)

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Verbrauch:

Ca. 100 – 150 g/m² bzw. Ca. 120 - 180 m²/18 kg

(Pro Arbeitsgang und je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Objektbedingte Abweichungen durch Probeauftrag ermitteln.)

Gebindegrößen:

18 kg PE-Ovaleimer

Lagerung:

Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschließen und bald verbrauchen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll/Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei der örtlichen Sammelstelle für Altfarben (Schadstoffmobil) abgeben.

Stand: 01/2018

Hersteller:

BUZZARD Farben GmbH
Gehren Gerostraße 75 a
15926 Heideblick (DE-BB)

Vertrieb:

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39
33106 Paderborn