

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de



• Oligomer-Dauerpflege •

Produkt- beschreibung:

Oligomer-Dauerpflege ist ein Erzeugnis, welches anwendungstechnisch zwischen einem Wischwachs und einer Bodenversiegelung liegt. Im Gegensatz zu einer Grundversiegelung kann die Versiegelungsschicht nachbehandelt und ausgebessert werden. Die Anwendung einer High-Speed-Maschine ist bei diesem Produkt nicht unbedingt erforderlich. Leichte Kratzer und Laufstraßen können ohne großen Aufwand auspoliert werden. Trotz dieser Eigenschaft steht **Oligomer-Dauerpflege** in Glanz und Härte einer Versiegelung kaum nach.

Verarbeitung:

Bei einem konzentrierten Auftrag sollte die Beschichtung in einer Richtung dem Fenster zu erfolgen. Vor der Anwendung ist der Belag grundzureinigen und der Schmutz gründlich mit viel Wasser aufzunehmen. Zwischen den Aufträgen sollte ein zeitlicher Abstand von mindestens drei Stunden liegen.

Bei neuen oder saugenden/porösen Belägen können bis zu drei Beschichtungen erforderlich sein. Dies kann vermieden werden, indem der Belag mit dem Produkt *CeOdee-Porenfüller* (siehe Merkblatt Produktgruppe 6) vorbehandelt wird.

Da **Oligomer-Dauerpflege** reinigende Komponenten enthält, kann das Erzeugnis auch als Cleaner verwendet werden. Die Verdünnung beträgt hierbei 1:2 bis 1:4.

Zur täglichen Reinigung kann man dem Putzwasser einen Schuss **Oligomer-Dauerpflege** zugeben und erzielt so einen dauerhaften Seidenglanz.
 In diesem Fall nicht mit klarem Wasser nachwischen.

Hinweise:


In der Praxis hat es sich bewährt, die Grundbeschichtung mit *CeOdee-Super-Siegel* oder *CeOdee-Super-Metall/c* vorzunehmen und anschließend die Böden mit **Oligomer-Dauerpflege** weiterzupflegen.

Zahlen-/ Informationen:


UBA-Nr.: 0566 0032
Lagerzeit: 36 Monate
Gefahrstoff: nein
Gefahrgut: nein
Made in Germany
***vor Frostschützen**

Gebinde in Liter	1,0	2,0	5,0	10,1	25,0	30,0	200	1000
Art-Nr.	/	/	/	063-10	063-25	063-30	063-200	063-1000


pH (konz.)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14
------------	-------	-------	-------	---	--------	---------	---------



Spray-Reinigung



Auftragen/Beschichten



Polieren-High Speed

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.