LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP No. 0679-CPR-1396 - DE

(Version 1)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_DE_archives.zip

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **SPIT PULSA UP6**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

   ETA-23/0508 (17/09/2025),

   Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

allgemeiner Typ	Pulverbetriebene Befestigungselemente
für die Verwendung in	Beton C20/25 bis C50/60 gerissener Beton für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen : **UP6-17, UP6-22**
Option / Kategorie	4
Belastung	statisch und quasi statisch : UP6-17, UP6-22
Material	galvanisch verzinkter Stahl nur für trockene Innenräume
Temperaturbereich *falls geeignet*	/

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

   SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: --

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:--

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

   ETA - Danmark

   Folgendes ausgestellt: **ETA-23/0508 (17/09/2025)**

   auf der Grundlage von **330083-03-0601,**

   Name der Technischen Bewertungsstelle **0679-CPR** hat nach dem **System 2+**

   i. Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme), einer Typberechnung, von Werttabellen oder Unterlagen zur Produktbeschreibung;
   ii. Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle;
   iii. Laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle unter System 1

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Bemessungsverfahren	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
charakteristische Zugtragfähigkeit		**NPD**	**EAD 330083-03-0601**
charakteristische Quertragfähigkeit	**ETA-23/0508 Anhang B1**	**ETA-23/0508 Anhang C1**	
minimaler Achsabstand und minimaler Randabstand		**ETA-23/0508 Anhang C1**	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:--

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für

    Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
    Bourg-Lés-Valence (France), 28/09/2025



A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division