

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

# • Alkylat-Konservierer •

## Konservierungs- und Abperlmittel für Autowaschanlagen und Hochdruckgeräte

**Produkt-  
 beschreibung:** **Alkylat-Konservierer** ist aus Spezialwachsen, Alkylaten, kationischen Tensiden und Emulgatoren, sowie nicht aggressiven Lösungsmitteln aufgebaut.

Die kationischen Tenside veranlassen die Spezialwachse, sich in dünner Schicht auf den Lackflächen abzulagern und sich als Film gleichmäßig zu verteilen.

Die aufgetragene Spezialwachse sind hart und verleihen deshalb den Lackflächen einen lange haltbaren Schutzfilm.

Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Dosierung werden Lacke, Gummi, Metalle und andere Materialien, sofern sie wasserfest sind, nicht angegriffen oder korrodiert.

**Verarbeitung:** Flächen mit *Superalosol*, *Autoshampoo* oder *Losoxinat-Forte* gründlich reinigen! Mischdüse einstellen und **Alkylat-Konservierer** verdünnt oder konzentriert einsaugen lassen. Wichtig: Um einen optimalen Effekt zu erzielen, sollte die im Sprühstrahl austretende Konzentration 30 bis 60 ccm pro 10 Ltr. Wasser betragen.


Die Abperlfähigkeit verschlechtert sich, wenn die Dosierung unter- oder überschritten wird. Darüber hinaus kann mit Hochdruckspritzen auf Flächen oder Materialien ein Schutzfilm aufgesprüht werden.

Auch ist ein manueller Auftrag mit Pinsel oder Bürste möglich, da sich die Gebrauchslösung gut auf den Flächen verteilt.


**Hinweise:** Produkt nicht in der Sonne oder bei Kälte auftragen.  
 Konzentrat frostfrei lagern!

**Zahlen-/  
 Informationen:** **UBA-Nr.: 0566 0020**  
**Lagerzeit: 24 Monate**  
**Gefahrstoff: nein**  
**Gefahrgut: nein**  
**Made in Germany**  
 \* vor Frostschützen

Gebinde in Liter	1,0	2,0	5,0	10,1	25,0	30,0	200,0	1000,0
Art-Nr.	/	/	/	006-10	006-25	006-30	006-200	006-1000
pH (konz.)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14	



Aufsprühen



Hochdruckreinigung



Handreinigung

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Citronia • Sapogold • Sapoblank • CeOdee • Losoxinat • Losostan • Superalosol • Xyloquat • Losol • Losox • Eroclean Nanosteel  
 NanoGlas • NanoStone • NanoWood • Impratex • SecuSan  
 ® reg. Patentamt München